

Ne pas mettre d'eau dans la tireuse






Installation :

1/ Connecter le tuyau de gaz
à la bouteille de Co2 et ouvrir le gaz



2/ Tirer la bière

- Placer la tête de soutirage sur le fût (A)
- Percuter jusqu'à la butée (B)
- Ouvrir la vanne de la tête (C)
- Abaisser la poignée de soutirage (D) jusqu'à faire couler la bière. Régulateur de débit à l'horizontal (E)
- Répéter l'opération s'il y a 2 fûts à brancher



3/ Brancher la tireuse sur une prise électrique
Vérifier que le bouton marche/arrêt est sur 1 (G)



4/ Tirer la bière à la fin du refroidissement
Régler la vitesse du débit grâce au régulateur (E)
Bonne dégustation ...

Si la bière mousse, vérifier :

- Le co2 est ouvert (le manomètre affiche une pression)
- La pression est correcte (2 à 3 bars selon les consignes)
- Réduire le régulateur de débit
- Sinon appelez-moi au 06 28 32 05 75

Démontage :

- 1/ Débrancher la prise électrique
- 2/ Fermer la bouteille de co2 et débrancher le tuyau de gaz
- 3/ Fermer les vannes des têtes de soutirage et dépercuter les fûts
- 4/ Essuyer les têtes de soutirage
- 5/ Ranger délicatement les tuyaux et câbles dans la trappe.